



## DYNAMIC PROX 2

Limpiadores Robóticos de la Piscina



maytronics  
Exceptional Pool  
Experience

# DOLPHIN DYNAMIC PROX 2

**Recomendado para piscinas de hasta 25 m de longitud.**

**Limpia el piso, las paredes y la línea de flotación de la piscina.**

**Usando el Dolphin en su piscina usted estará:**

- Ahorrando agua y energía.
- Ayudando a evitar la germinación de algas y de bacterias.
- Reduciendo el número de retrolavados requeridos.

**Dolphin Dynamic ProX 2 - el robot ultra resistente, ultra inteligente para piscinas comerciales de tamaño mediano.**

**Características y ventajas del Dolphin Dynamic ProX 2:**

- Cepilla, friega, aspira y filtra todo el piso, las paredes y la línea de flotación de la piscina.
- Robot ultra resistente proyectado para uso frecuente en piscinas comerciales.
- Sistema de seguimiento de manera giroscópica permite el escaneado exacto y eficaz.
- El control remoto inalámbrico permite operación manual y automática – parámetros fácilmente seleccionados incluyendo la Duración del Ciclo, la Frecuencia de Subida, la Longitud de la Piscina, Regular o UltraLimpio, la Vuelta de la Piscina y la Línea de Flotación.
- Proceso ecológico de limpieza – dispersa los productos químicos uniformemente en la piscina, reduciendo así el uso del cloro y de otros productos químicos.
- El patentado eslabón giratorio del cable previene el enredo del cable.
- Maniobrabilidad dual del motor para un funcionamiento exacto.
- El indicador patentado de bolsa de filtro obstruida asegura eficacia en el curso de la limpieza.
- Equipado con cepillos combinados para adecuarse a cualquier tipo de piscina.
- Baja tensión – bajo consumo de energía.
- Cierre automático al final de cada ciclo.
- Escape de obstáculos.
- Mecanismo de protección del motor en caso de sobrecarga y fuera del agua.
- Conveniente para piscinas de entrada de playa.
- 24 meses de garantía.

**Especificaciones de Dolphin Dynamic ProX 2:**


Tiempo de ciclo	4, 6, 8 horas
Longitud del cable	30 m
Filter Bag porosity	Filtración Micrométrica ultra fina
Velocidad de succión	16 m <sup>3</sup> por hora
Motor unit voltage	24 VDC
Fuente de alimentación	Digital "switch mode" 100-250 V
	IP 54
	Salida de menos de 30 VCD



Cepillado



Limpieza de la línea de flotación



Escanear



Indicador de la fuente de alimentación



Unidad de control remoto



Eslabón giratorio

Su distribuidor

8100391